

# Stemmhammer

## HM1812

2.000 W • 30 mm Sechskant • 72,8 J

**Stemmhammer mit Anti-Vibrations-Technologie für intensive Nutzung**

2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J. Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten. Die Schlagzahl beträgt 870 min<sup>-1</sup>, AVT-Technologie minimiert Vibration. Schneller Meißelwechsel möglich.



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	2000 W
Schlagzahl	870 min <sup>-1</sup>
Schlagstärke	72,8 J
Sechskant-Schaft	28,6 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schalleistungspegel (dB)	108 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration Meißeln mit Seitengriff	6,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	31,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm
Gabelschlüssel	✓

### Spezifikationen

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

**EAN 0088381693349**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**783203-8**

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



**B-10372**

Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft,



## Passendes Zubehör

**197148-8**

Absaugset Stemmen



**783203-8**

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



**B-10372**

Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft,



**D-17631**

Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft, 410



**D-54972**

Transportkarre



**P-05692**

Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft, 400



**P-05701**

Breitmeißel 28 mm Meißelschaft, 75 x



**P-05717**

Spatenmeißel 28 mm Meißelschaft,



**P-05723**

Flachmeißel 28 mm Meißelschaft, 29

